

SIGNIFIRE™ FSM-IP VIDEO GRABADORA EN RED (NVR)

DESCRIPCION

La videgrabadora en red FSM-IP (NVR) es una parte integral del sistema para detección temprana de humo SigniFire. Es el sistema de gestión de video y el nexo de comunicaciones entre las cámaras en red IP SigniFire y el software de monitoreo remoto; SpyderGuard™.

El FSM-IP (NVR) es capaz de grabar de manera continua hasta 32 cámaras SigniFire IP simultáneamente (se requiere la unidad 6TB). También, guarda registros de eventos y ofrece acceso sencillo y capacidad para repetir (play back) eventos archivados.

Además, múltiples NVRs se pueden usar y pueden ser accedidos sobre una sola red por una estación de monitoreo SpyderGuard para fácil expansión. El acceso remoto al NVR está disponible para el acceso fácil, monitoreo remoto, puesta en marcha y mantenimiento del sistema remotamente.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- Diseñado para conexión con hasta 32 cámaras en Red IP (se requiere la unidad 6TB)
- Se puede expandir a múltiples unidades a través de una Red IP
- Monitoreo remoto a través de la Internet o LAN utilizando SpyderGuard
- Capacidad para repetir [playback] eventos archivados
- Contempla las necesidades de seguridad de la organización

CÓMO ORDENAR

N/P de Fike	Descripción
28-002	Sistema Administrativo de Video SigniFire, Edición 3 TB Raid (para hasta 16 IP Cámaras SigniFire)
28-029	Sistema Administrativo de Video SigniFire, Edición 6 TB Raid (para hasta 32 IP Cámaras SigniFire)

Notas:

- 2U y 3U pueden ser diseñados para cumplir con varios de los estándares MIL SPEC (de alta resistencia). Para precio del NVR de alta resistencia, favor de comunicarse al 410-472-6590

ESPECIFICACIONES

	3 TB FSM-IP NVR	6 TB FSM-IP NVR
Procesador:	Core i5-660 Procesador 4 M Cache 3.33 GHz	Core i5-660 Procesador 4 M Cache 3.33 GHz
Memoria:	(2) 2 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 Dimm (4 GB Total)	(2) 2 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 Dimm (4 GB Total)
Almacenamiento:	(3) 1 TB RE3 Sata II 3 GB/s 7200 RPM 32 MB 3.5 in (2100 GB de almacenamiento de video)	(6) 1 TB RE3 Sata II 3 GB/s 7200 RPM 32 MB 3.5 in (2100 GB de almacenamiento de video)
Interfaces Estándar:	(2) Gigabit LAN puertos, (8) USB puertos atrás de la unidad, (1) puerto en serie, (1) Puerto paralelo, (1) conector de audio	(2) Gigabit LAN ports, (8) USB puertos atrás de la unidad, (1) puerto en serie, (1) Puerto paralelo, (1) conector de audio
Almacenamiento frontal Accesible:	SlimBlack DVD-RW Sata drive 8x, 2 USB drives	SlimBlack DVD-RW Sata drive 8x, 2 USB drives
Sistema Operativo:	Win 7 Pro 64-bit DSP OEI DVD kit	Win 7 Pro 64-bit DSP OEI DVD kit
Chasis:	Form Factor 2U	Form Factor 3 U
Entrada de Video / Formato:	32 SigniFire IP cameras (NTSC/PAL)	32 SigniFire IP cameras (NTSC/PAL)
Forma de Notificación de Eventos:	SigniTalk™ over TCP/IP, Salida Digital	SigniTalk™ over TCP/IP, Salida Digital
Capacidad de Grabación:	Basado en 32 canales, el límite entre 0.5 y 5 fps y 60kb/cuadro= 4.8 días	Basado en 32 canales, el límite entre 0.5 y 5 fps y 60kb/cuadro = 9.6 días
Dimensiones:	17" x 19" x 3.5" (LxAxH)	17" x 21" x 5.25" (LxAxH)
Montaje:	Riel deslizable sobre bola de 19-22"	Riel deslizable sobre bola de 19-22"



Servidor de 3 TB



Servidor de 6 TB



(Esta página esta en blanco intencionalmente)