

SIGNIFIRE™ FSM-IP NVR LITE



DESCRIPCION

El FSM-IP NVR Lite es un grabador de video en red combinada y una interface de usuario para proyectos utilizando 4 o menos Cámaras IP SigniFire dentro de su organización. Este sistema simplificado le permite al usuario grabar y monitorear un pequeño grupo de cámaras desde una localidad centralizada.

El sistema es:

- Red transparente
- Limitado hasta 4 Cámaras IP SigniFire
- Contiene software de interfaz de usuario precargado (SpyderGuard™ y SpyderPanel™)

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Integra planos del edificio y de cada piso
- Tiene niveles de acceso para administrador y usuario
- Provee anuncio de alarma audio-visual
- Provee pantalla táctil para aplicaciones con SpyderPanel
- Incluye altavoces de alarma sonoras



ESPECIFICACIONES

Procesador:	AMD Athlon II X2 (2.7 GHz) o mejor
Memoria:	4 GB DDR3 o mejor
Almacenaje:	640GB HDD SATA (7200 rpm) o más
Interfaces Estandar:	Pantalla táctil, teclado y ratón, puertos 2.0 USB
Sistema Operativo:	Windows 7 Home Premium 64-bit o mejor
Entrada Video/Formato:	1 a 4 SigniFire IP cámaras (NTSC/PAL)
Forma de Notificación de Eventos:	SigniTalk™ over TCP/IP, Salida Digital
Capacidad de Grabación:	7 días o más
Dimensiones Aproximadas:	16.6"H x 20.3"W x 3.1"D (421 mm H x 515 mm W x 80 mm D)
Peso Aproximado:	19 lbs (8.6 kg)
Poder/Consumo Típico:	65W Adaptador Cable de poder, 120 VAC
Sonido:	Bocinas integradas
LAN:	LAN integrado 10/100/1000 y LAN inalámbrico
Tamaño y resolución aproximado de la pantalla:	20" con 1600 x 900 pixeles

CÓMO ORDENAR

N/P de Fike	Descripción
28-028	FSM-IP NVR Lite

(Esta página esta en blanco intencionalmente)